

ソーラー一体型シート防水システム

ブルーフソーラーシステム

※必ずページ下部の注意事項をご参照下さい。

■高耐久塩ビシート防水部（ブライトシート防水）

(材工共)

	平面部		立上り部	
			UPプレート 別途	UPプレート 含む
PVT-815	9,700 円/㎡	接着	8,400 円/㎡	11,700 円/㎡
		機械的固定	9,300 円/㎡	13,600 円/㎡
PVIT-820V ※1	14,400 円/㎡	接着	9,400 円/㎡	12,900 円/㎡
		機械的固定	10,400 円/㎡	14,800 円/㎡

※1 断熱材の厚みが35mmの場合の価格となります。

※ブルーフソーラーシステムの防水仕様部分はブライトシートの採用が必要です。塩ビシート防水工法に組み合わせてブルーフソーラーシステムを採用の場合は、ビュートップ防水工法の仕様の設計価格に800円加算してください。(平面部・立上り部共)

■モジュール部

(材工共)

F-wave (92Wタイプ)	150,000 円/枚 (460×3,511mm)
F-wave (46Wタイプ)	95,000 円/枚 (460×1,845mm)

※本価格に含まれるもの… モジュール本体・養生費・PSベルト他接続部材・PSカバー・PSモールダクト引きこみカバーならびに各部材施工費

■配線ケーブル費

(材工共)

PS分岐ケーブル	4,700 円/m
-----------------	-----------

※本価格に含まれるもの… モジュール接続用分岐ケーブル・分岐ブッシング

PS延長ケーブル	1,500 円/m
-----------------	-----------

PSモールダクト (直線)	2,300 円/m
----------------------	-----------

PSモールダクト (曲がり)	1,300 円/コーナー
-----------------------	--------------

※現場条件によってPSモールダクトを用いない場合や、その他の保護方法を採用する場合があります。

■注意事項・その他

※本設計価格では、防水工事・モジュール設置工事・配線工事・配線保護工事までを掲載しています。

※接続箱への及び接続箱以降の配線ケーブル・保護配管・パワーコンディショナ及びそれに付随する電気設備工事は別途ご計上をお願い致します。

※日射計・温度計・データ計測システム・表示装置などの付帯設備工事については別途ご計上をお願い致します。